

Master S 400



FÖRDELAR

- Kompetent och portabel MMA-svets med prestanda för industriell användning
- Snabbstart och justering av bågkraft för optimerade starter och bågkontroll med olika elektrodtyper
- Antifreeze-läget stänger av strömmen om elektroden fastnar under svetsningen
- Kontakttändning för DC TIG-svetsning
- Idealisk huvudströmkälla för CC/CV för Kempfis system för spänningsavkännande MIG/MAG-trådmatarverk och TIG-lösning
- Kan användas för bågmejsling
- Den inbyggda enheten för spänningsreducering (VRD) ökar säkerheten i arbetet

TEKNISKA DATA

Master S 400

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Produktkod | 632140001 |
| Anslutningsspänning 3-fas 50/60 Hz | 380-440 V \pm 10 % |
| Säkring (trög) | 25 A |
| Uteffekt (TIG) 60% ED | 400 A/26,0 V |
| Uteffekt (TIG) 100 % ED | 310 A/22,4 V |
| Uteffekt (MMA) 60% ED | 400 A/36,0 V (60 %) |
| Uteffekt (MMA) 100 % ED | 310 A/32,4 V (100 %) |
| Tomgångsspänning | 80 – 95 V |
| Elektrodstorlekar | 1,6...6,0 mm |
| Omgivningstemperatur | -20...+50 °C |
| Ytermått L x B x H | 570 x 270 x 340 mm |
| Vikt (inga tillbehör) | 20,5 kg |
| Skyddsklass | IP23S |