

# MasterTig 335ACDC



## TEKNISKA DATA

### MasterTig 335ACDC

Produktkod	MT335ACDC
Anslutningsspänning 3-fas 50/60 Hz	380 ... 460 V $\pm$ 10 %
Säkring	16 A
Elektrodstorlekar	1.6 ... 6,0 mm
Rekommenderad elverkseffekt (min.)	20 kVA
Tomgångsspänning (medeltal)	50 V
Yttermått L x B x H	544 x 205 x 443 mm
Vikt (inga tillbehör)	22 kg
Skyddsklass	IP23S
Standarder	IEC 60974-1,-3,-10 IEC 61000-3-12 GB 15579.1
EMC-klass	A
Omgivningstemperatur	-20...+40 °C
Max. märkuteffekt vid 40 °C (40 % TIG)	300 A / 22 V
Max. märkuteffekt vid 40 °C (60 % TIG)	230 A / 19,2 V
Max. märkuteffekt vid 40 °C (100 % TIG)	190 A / 17,6 V
Max. märkuteffekt vid 40 °C (40 % MMA)	250 A / 30 V
Max. märkuteffekt vid 40 °C (60 % MMA)	230 A / 29,2 V
Max. märkuteffekt vid 40 °C (100 % MMA)	190 A / 27,6 V
Uteffektsområde TIG	3 A / 1 V ... 300 A / 38 V
Uteffektsområde MMA	10 A / 10 V ... 250 A / 39 V