

MasterTig 425DC G



ÖVERSIKT

400 A DC, 3-fas elverk

TEKNISKA DATA

MasterTig 425DC G

| | |
|---|------------------------------------|
| Produktkod | MT425DCG |
| Anslutningsspänning 3-fas 50/60 Hz | 380–460 V ±10 % |
| Säkring | 16 A–C |
| Elektrodstorlekar | 1,6–7,0 mm |
| Rekommenderad elverkseffekt (min.) | 20 kVA |
| Tomgångsspänning (medeltal) | 50 V |
| Omgivningstemperatur | -20 till +40 °C |
| Yttermått L × B × H | 544 x 205 x 443 mm |
| Vikt (inga tillbehör) | 23.6 kg |
| Skyddsklass | IP23S |
| Standarder | IEC 60974-1,-3,-10, IEC 61000-3-12 |
| EMC-klass | A |
| Max. märkuteffekt vid 40 °C (30 % TIG) | 400 A/26 V |
| Max. märkuteffekt vid 40 °C (60 % TIG) | 320 A/22,8 V |
| Max. märkuteffekt vid 40 °C (100 % TIG) | 280 A/21,2 V |
| Max. märkuteffekt vid 40 °C (40 % MMA) | 350 A/34 V |
| Max. märkuteffekt vid 40 °C (60 % MMA) | 320 A/32,8 V |
| Max. märkuteffekt vid 40 °C (100 % MMA) | 270 A/30,8 V |
| Uteffektsområde TIG | 3–400 A |

MasterTig 425DC G

Uteffektsområde MMA

10–350 A