

MasterTig LT 250



FÖRDELAR

- 250 A DC TIG/MMA @ 35 % ED
- Kompakt storlek och låg vikt – 12,6 kg
- Fjärrreglage för styrning av strömmen finns som tillval
- HF- eller kontakttändning
- Display med digital mätare
- Gasflödesmätare monterad som standard
- För- och efterströmning av gas
- Slopekontroll
- 2T- och 4T-brytare
- Kempplis 2+-garanti

TEKNISKA DATA

MasterTig LT 250

Produktkod	6115100
Anslutningsspänning 1-fas, 50/60 Hz	40-100 V=
Uteffekt (TIG) 35% ED	250 A/20 V (35 %)
Uteffekt (TIG) 60% ED	200 A/18 V (60 %)
Uteffekt (TIG) 100 % ED	160 A/16,4 V (100 %)
Uteffekt (MMA) 35% ED	250 A/30 V (35 %)
Uteffekt (MMA) 60% ED	200 A/28 V (60 %)
Uteffekt (MMA) 100 % ED	160 A/26,4 V (100 %)
Tomgångsspänning	90 V
Elektrodstorlekar	1,6...5,0 mm
Svetsområde (MMA)	10 A/1 V-250 A/35 V
Svetsområde (TIG)	5 A/1 V-250 A/35 V
Omgivningstemperatur	-20...+40 °C
Yttermått L × B × H	460 × 180 × 390 mm
Vikt (inga tillbehör)	12,6 kg
Skyddsklass	IP23S
Standarder	IEC/EN 60974-1:2012, IEC/EN 60974-3:2007, IEC/EN 60974-10:2007