

MasterTig MLS 2300ACDC VRD AU



TEKNISKA DATA

MasterTig MLS 2300ACDC VRD AU

Produktkod	6162300AU
Anslutningsspänning 1-fas, 50/60 Hz	230 V \pm 15 %
Säkring (trög)	15 A
Elverk, min. effekt	8,0 kVA
Uteffekt (TIG) 40% ED	230 A/19,2 kVA (40 %)
Uteffekt (TIG) 60% ED	200 A/18,0 kVA (60 %)
Uteffekt (TIG) 100 % ED	170 A/16,8 kVA (100 %)
Uteffekt (MMA) 40% ED	180 A/27,2 kVA (40 %)
Uteffekt (MMA) 60% ED	150 A/26,0 kVA (60 %)
Uteffekt (MMA) 100 % ED	120 A/24,8 kVA (100 %)
Tomgångsspänning	20 V=
Elektrodstorlekar	1,5...4,0 mm
Svetsområde (MMA)	10 A/20,5 V...180 A/27,2 V
Svetsområde (TIG)	3 A/10,0 V...230 A/19,2 V
Omgivningstemperatur	-20...+40 °C
Yttermått L x B x H	430 x 180 x 390 mm
Vikt (inga tillbehör)	15 kg
Skyddsklass	IP23C