

MasterTig MLS 3000



FÖRDELAR

- Kan användas för både DC TIG- och elektrodsvetsning (MMA)
- Kompakt format gör enheten portabel
- Utmärkt tändningskvalitet, även med långa TIG-brännare
- Snabbpulsfunktionen ökar svetshastigheten och kvaliteten
- Kan användas tillsammans med motordrivna elverk
- Modulärt alternativ för vattenkylning
- Olika fjärreglage finns tillgängliga: handhållna, placerade på brännaren eller fotmanövrerade
- Välj mellan olika funktionspaneler (MTL/MTX/MTM/MTZ) för olika behov

TEKNISKA DATA

MasterTig MLS 3000

Produktkod	MasterTig 3000 MLS – 6114300 MasterTig 3000 MLS VRD – 6114300VRD MasterTig 4000 MLS – 6114400 MasterTig 4000 MLS VRD – 6114400VRD
Anslutningsspänning 3-fas 50/60 Hz	380-440V ±10 %
Säkring (trög)	10 A
Uteffekt (TIG) 30% ED	300 A/22,0 V (30 %)
Uteffekt (TIG) 60% ED	230 A/19,0 V (60 %)
Uteffekt (TIG) 100 % ED	200 A/18 V (100 %)
Uteffekt (MMA) 40% ED	250 A / 30 V (40 %)
Uteffekt (MMA) 60% ED	205 A/28,2 V (60 %)
Uteffekt (MMA) 100 % ED	160 A/26,4 V (100 %)
Tomgångsspänning	80 V=
Elektrodstorlekar	1,5...5,0 mm
Svetsområde (MMA)	10 A/20,5 V...250 A/30,0 V
Svetsområde (TIG)	5 A/10,0 V...300 A/22,0 V
Omgivningstemperatur	-20...+40 °C
Yttermått L × B × H	500 × 180 × 390 mm
Vikt (inga tillbehör)	22 kg
Skyddsklass	IP23S

Mastercool 10

Produktkod	6122350
Anslutningsspänning 1-fas, 50/60 Hz	400 V (-15...+20 %); 230 V (-15...+10 %)
Anslutningseffekt	250 W (100 %)
Omgivningstemperatur	-20...+40 °C
Yttermått L × B × H	500 × 180 × 260 mm
Vikt (inga tillbehör)	10 kg
Skyddsklass	IP23S
Kylenhetens tankvolym	3 l
Kyleffekt	1,0 kW (100 %)