

# MasterTig MLS 3003ACDC



## TEKNISKA DATA

### MasterTig MLS 3003ACDC

Produktkod	6163003
Anslutningsspänning 3-fas 50/60 Hz	230...460 V $\pm$ 10 %
Säkring (trög)	20/16 A
Elverk, min. effekt	20 kVA
Uteffekt (TIG) 40% ED	300 A/22,0 kVA (40 %)
Uteffekt (TIG) 60% ED	230 A/19,2 kVA (60 %)
Uteffekt (TIG) 100 % ED	190 A/17,6 kVA (100 %)
Uteffekt (MMA) 40% ED	250 A (230 V~ 30 %)/30,0 kVA (40 %)
Uteffekt (MMA) 60% ED	230 A/29,2 kVA (60 %)
Uteffekt (MMA) 100 % ED	190 A/27,6 kVA (100 %)
Tomgångsspänning	58 V=
Elektrodstorlekar	1,5...5,0 mm
Svetsområde (MMA)	10 A/20,5 V...250 A/30,0 V
Svetsområde (TIG)	3 A/10,0 V...300 A/22,0 V
Omgivningstemperatur	-20...+40 °C
Yttermått L × B × H	500 × 180 × 390 mm
Vikt (inga tillbehör)	25 kg
Skyddsklass	IP23S