

Minarc Evo 180 AU



TEKNISKA DATA

Minarc Evo 180 AU

Produktkod	61002180AU
Anslutningsspänning 1-fas, 50/60 Hz	230 V ±15 %
Säkring (trög)	16 A
Elverk, min. effekt	5,5 kVA
Uteffekt (TIG) 35% ED	180 A/17,2 V (35 %)
Uteffekt (TIG) 100 % ED	130 A/15,2 V (100 %)
Uteffekt (MMA) 30% ED	170 A/26,8 V (30 %)
Uteffekt (MMA) 100 % ED	115 A/24,6 V (100 %)
Tomgångsspänning	12 V
Elektrodstorlekar	1,5...4,0 mm
Svetsområde (MMA)	10 A/10 V – 180 A/30 V 10 A/15 V – 170 A/32 V
Anslutningseffekt vid max. ström 30% ED MMA	170 A/5.7 kVA
Anslutningseffekt vid max. ström 35% ED TIG	180 A/4.0 kVA
Ytermått L × B × H	361 × 139 × 267 mm
Vikt (inga tillbehör)	5,4 kg
Skyddsklass	IP23S
Standarder	IEC 60974-1 IEC 60974-10 IEC 61000-3-12
Omgivningstemperatur	-20...+40 °C