

SuperSnake GT02S/GT02SW - mellanmatarverk



FÖRDELAR

- Kan användas med Fe/Ss/Al/FMC/MCW-tillsatsmaterial
- Justerbar spänning och trådmatningshastighet
- Stor och tydlig display
- Brights™ LED-belysning
- 10-, 15-, 20- och 25-meters luft- och vattenkylda modeller
- Robust orangefärgat hölje med hög synbarhet
- Alternativ för fjärreglage på pistolen

TEKNISKA DATA

SuperSnake	SuperSnake GT02S	SuperSnake GT02SW	SuperSnake GT02SC (Gas)	SuperSnake GT02SWC (Water)
Produktkod	6153100	6154100		
Artikelnummer 10 m	6153100	6154100		
Artikelnummer 15 m	6153150	6154150	61531501	61541501
Artikelnummer 20 m	6153200	6154200		61542001
Artikelnummer 25 m	6153250	6154250		
MXF-synkroniseringssats	W004030	W004030		
SuperSnake, skyddsram	6185276	6185276		

SuperSnake	SuperSnake GT02S/GT02SW - mellanmatarverk
Beskrivning	mellanmatarverk
Uteffekt 60 % ED	380 A
Trådmatarverk	2-hjuls
Trådmatningshastighet	0...25 m/min
Matarhus, mått L x B x H	102 x 371 x 138
Trådrekommendation, 25 m homogen Fe/Ss	1,0...1,6 mm
Trådrekommendation, 25 m Al-legering	1,2...1,6 mm
Trådrekommendation, 25 m FCW/MCW	1,2...1,6 mm
Kabeldiameter	50 mm ²
Matningsspänning	50 V=
Skyddsklass	IP23S