

SuperSnake GTX - mellanmatarverk



FÖRDELAR

- Ansluts till svetspistoler med Euro-koppling
- Kompatibel med alla X5 FastMig-trådmatarverk med synkroniseringsenhet för mellanmatarverk
- 10-, 15-, 20- och 25-meters vatten- och gaskylda modeller
- Kan användas med 1,0–1,6 mm Fe/Ss/Al/FC/MC-tillsatsmaterial
- Enkel parameterjustering finns alltid nära
- Tydlig mätardisplay under alla ljusförhållanden
- Huvudbrytare förhindrar oavsiktlig aktivering
- LED-skåpbelysning gör trådbyte och underhåll enkelt

ÖVERSIKT

SuperSnake GTX-mellanmatarverk ger en enkel och effektiv lösning för trådmatning på distans på upp till 30 meter från trådmatarverket. Kompatibel med X5 FastMig-trådmatarverk och MIG-svetspistoler med Euro-koppling av standardtyp.

TEKNISKA DATA

SuperSnake GTX - mellanmatarverk

Produktkod	<p>Paket</p> <p>SuperSnake GTX GAS 10 m paket, 50 mm²: P400GTX SuperSnake GTX GAS 15 m paket, 50 mm²: P401GTX SuperSnake GTX GAS 20 m paket, 50 mm²: P402GTX SuperSnake GTX GAS 25 m paket, 50 mm²: P403GTX SuperSnake GTX WATER 10 m paket, 50 mm²: P404GTX SuperSnake GTX WATER 15 m paket, 50 mm²: P405GTX SuperSnake GTX WATER 20 m paket, 50 mm²: P406GTX SuperSnake GTX WATER 25 m paket, 50 mm²: P407GTX SuperSnake GTX WATER 10 m paket, 70 mm²: P408GTX Alla paket ingår SuperSnake GTX motorenhet och bur (SGTXMDUPF01) och kabel</p> <p>Andra</p> <p>SuperSnake GTX motorenhet: SGTXMDU01 SuperSnake GTX skyddsbur: SGTXPF01 SuperSnake GTX motorenhet och bur: SGTXMDUPF01 SuperSnake Kit X5 Feeder: X5702030000</p> <p>Kablar</p> <p>SuperSnake GTXG 10 m-kable, 50 mm² (standardtrådledare FE 1,0–1,6 mm): SGTXG105CBL SuperSnake GTXG 15 m-kable, 50 mm² (standardtrådledare FE 1,0–1,6 mm): SGTXG155CBL SuperSnake GTXG 20 m-kable, 50 mm² (standardtrådledare FE 1,0–1,6 mm): SGTXG205CBL SuperSnake GTXG 25 m-kable, 50 mm² (standardtrådledare FE 1,0–1,6 mm): SGTXG255CBL SuperSnake GTXW 10 m-kable, 50 mm² (standardtrådledare FE 1,0–1,6 mm): SGTXW105CBL SuperSnake GTXW 15 m-kable, 50 mm² (standardtrådledare FE 1,0–1,6 mm): SGTXW155CBL SuperSnake GTXW 20 m-kable, 50 mm² (standardtrådledare FE 1,0–1,6 mm): SGTXW205CBL SuperSnake GTXW 25 m-kable, 50 mm² (standardtrådledare FE 1,0–1,6 mm): SGTXW255CBL SuperSnake GTXW 10 m-kable, 70 mm² (standardtrådledare FE 1,0–1,6 mm): SGTXW107CBL</p>
Beskrivning	mellanmatarverk
Uteffekt 60 % ED	350 A
Trådmatarverk	2-hjuls
Trådmatningshastighet	1...25 m/min
Trådrekommandation, 25 m homogen Fe/Ss	1,0–1,6 mm
Trådrekommandation, 25 m Al-legering	1,2–1,6 mm
Trådrekommandation, 25 m FCW/MCW	1,2–1,6 mm
Kabeldiameter	50/70 mm ²
Matningsspänning	48 V DC
Skyddsklass	IP23S
Yttermått utan skyddsram L × B × H	400 mm × 127 mm × 150 mm
Yttermått med skyddsram L × B × H	682 mm × 174 mm × 159 mm