

WS gun range



FÖRDELAR

- Fantastisk räckvidd – ingen motorenhet – lägre kostnad
- Olika modeller från 300 till 420 A
- Ingen särskild anpassning av utrustningen behöver göras
- Enkel anslutning – Euro-kontakt av standardtyp
- Superb för aluminium och rostfritt stål
- Använder Kempptis patenterade DL Chili-trådledarteknik

TEKNISKA DATA

WS gun range	WS 35	WS 30W	WS 42W
Produktkod	6253516A12	6253046A12	6254206A12
Kylningstyp	Gas	Vätska	Vätska
Tillsatsmaterial, Ss	1,0 mm	1,0...1,2 mm	1,0...1,2 mm
Tillsatsmaterial, Al	1,2 mm	1,2 (1,6 mm)	1,2 (1,6 mm)
Längd / artikelnummer 6 m, Al 1,2	6253516A12	6253046A12	6254206A12
Längd / artikelnummer 6 m, Ss 1,0	6253516S10	6253046S10	6254206S10
Längd / artikelnummer 6 m, Ss 1,2		6253046S12	6254206S12
Längd / artikelnummer 8 m, Al 1,2		6253048A12	6254208A12
Längd / artikelnummer 8 m, Ss 1,0		6253048S10	6254208S10
Längd / artikelnummer 8 m, Ss 1,2		6253048S12	6254208S12
Belastbarhet, Ar + CO2 (35 %)	300 A		
Belastbarhet, Ar + CO2 (100 %)		250 A	300 A