

X3 Wire Feeder HD300



ÖVERSIKT

Sidomatat trådmatarverk för alla X3 FastMig power source-enheter med digital LCD-skärm. 4-hjulig trådmatningsmekanism, konstruktion för säkra lyft och integrerad förvaring för delar i sidoluckan. Det robusta dubbelväggiga plasthöljet har utformats för att absorbera stötar och smällar under krävande tillämpningar. A roterande plastplatta medföljer X3 Wire Feeder HD300.

TEKNISKA DATA

X3 Wire Feeder HD300

| | |
|------------------------------|--|
| Produktkod | X3HD300 |
| Trådmatarverk | 4-hjulsmatning, singelmotor |
| Trådmatningshastighet | 0,5 ... 0,5 till 25 m/min |
| Pistolanslutning | Euro |
| Trådbobinens vikt (max.) | 20 kg |
| Trådbobinens diameter (max.) | 300 mm |
| Tillsatsmaterial | Fe 0,8– 2,0 mm, Ss 0,8 ... 2,0 mm, MC/FC 0,8 ... 2,4 mm, Al 0,8 ... 2,4 mm |
| Diameter på matarhjul | 32 mm |
| Skyddsgastryck (max) | 0,5 MPa |
| Svetsström, 100 % | 380 A |
| Yttermått L x B x H | 670 x 240 x 465 mm |
| Vikt (inga tillbehör) | 14,4 kg |
| Skyddsklass | IP23 |
| Standarder | IEC 60974-5, 10 |
| EMC-klass | A |
| Omgivningstemperatur | -20 till +40 °C |
| Förvaringstemperaturområde | -40 till +60 °C |
| Svetsström, 60 % | 450 A |