

X5 Power Source 400 Pulse WP



ÖVERSIKT

Multi-procesströmkälla som ger 400 A vid 60 % intermittens. Alternativ för manuell och synergisk svetsning samt puls- och dubbelpulssvetsning finns. Inkluderar WiseSteel- och WiseFusion-svetsmetoder och X5 Work Pack Puls med 53 svetsprogram. Kompatibel med alla MAX-svetsprocesser samt WisePenetration+.

TEKNISKA DATA

X5 Power Source 400 Pulse WP

Produktkod	X5130400010
Anslutningsspänning 3-fas 50/60 Hz	380 - 460 ±10 %
Uteffekt 60 % ED	400 A
Uteffekt 100 % ED	350 A
Svetsströms- och spänningsområde, MIG	15 A/10 V ... 400 A / 50V
Svetsströms- och spänningsområde, TIG	15 A/1 V ... 400 A / 50V
Svetsströms- och spänningsområde, pinnelektrod (MMA)	15 A/10 V ... 400 A / 50V
Omgivningstemperatur	-20 till +40 °C
Ytermått L x B x H	750 x 263 x 456 mm
Vikt (inga tillbehör)	39,5 kg
Skyddsklass	IP23S
EMC-klass	A
Förvaringstemperaturområde	-40 till +60 °C