

# X5 Power Source 500 Pulse WP



## ÖVERSIKT

Multi-procesströmkälla som ger 500 A vid 60 % intermittens. Alternativ för manuell och synergisk svetsning samt puls- och dubbelpulssvetsning finns. Inkluderar WiseSteel och X5 Work Pack Puls med 53 svetsprogram. Kompatibel med alla MAX-specialsvetsprocesser samt WisePenetration+.

## TEKNISKA DATA

### X5 Power Source 500 Pulse WP

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Produktkod   | X5130500010              |
| Anslutningsspänning 3-fas 50/60 Hz                   | 380...460 V ±10 %        |
| Uteffekt 60 % ED                                     | 500 A                    |
| Uteffekt 100 % ED                                    | 400 A                    |
| Svetsströms- och spänningsområde, MIG                | 15 A/10 V ... 500 A/50 V |
| Svetsströms- och spänningsområde, TIG                | 15 A/1 V ... 500 A/50 V  |
| Svetsströms- och spänningsområde, pinnelektrod (MMA) | 15 A/10 V ... 500 A/50 V |
| Omgivningstemperatur                                 | -20 till +40 °C          |
| Ytermått L x B x H                                   | 750 x 263 x 456 mm       |
| Vikt (inga tillbehör)                                | 39,5 kg                  |
| Skyddsklass  | P23S                     |
| EMC-klass  | A                        |
| Förvaringstemperaturområde                           | -40 till +60 °C          |