

# X5 Wire Feeder 300 Auto+



## FÖRDELAR

- Toppmatat trådmatarverk för bättre ergonomi vid byte av trådbobin
- Lättanvänd, grafisk 5,7 tum TFT-panel för synergisk drift
- Utformat för 1-MIG, TIG, MMA och bågluftmejsling
- Den automatiska parameterinställningen sparar tid vid svetsförberedelserna
- Trådmatarverk med 4-hjulsmatning, integrerad belysning och en kinetisk bobinbroms för en jämn och tillförlitlig trådmattning
- USB-port och Bluetooth-anslutning för smidiga uppdateringar av systemprogramvara
- Flödesmätare ingår som standard för reglering av skyddsgasflödet
- Möjliggör användning av Wise-specialprocesser för utmärkt svetskvalitet

Den här trådmatarverksmodellen kan användas med **SuperSnake GT02S/GT02SW** när utökad räckvidd eller stöd för trådmattning på avstånd behövs. Observera att kompatibiliteten är begränsad till motorsynkronisering.

## TEKNISKA DATA

### X5 Wire Feeder 300 Auto+

Produktkod	X5200300000
Trådmatarverk	4-hjuls singelmotor
Pistolanslutning	Euro
Tillsatsmaterial	Fe 0,8 – 2,0 mm Ss 0,8 – 2,0 mm Mc/Fc 0,8 – 2,4 mm Al 0,8 – 2,4 mm
Trådmattningshastighet	0,5 till 25 m/min
Diameter på matarhjul	32 mm
Omgivningstemperatur	-20 till +40 °C
Yttermått L × B × H	650 x 230 x 410 mm
Vikt (inga tillbehör)	10.9 kg
Skyddsklass	IP23S
Trådbobinens vikt (max.)	20.0 kg
Trådbobinens diameter (max.)	300 mm
EMC-klass	A
Förvaringstemperaturområde	-40 till +60 °C
Skyddsgastryck (max)	0.5 MPa
Svetsström, 60 %	500 A
Svetsström, 100 %	430 A