

X5 Wire Feeder HD300 M



ÖVERSIKT

Sidomatat trådmatarverk med digital parameterdisplay. För MIG/MAG, MMA och bågluftmejsling. 2-ratts manuell parameterstyrning. Trådmatarverk med 4-hjulsmatning, inbyggd belysning och en kinetisk bobinbroms. Stöttåligt skåp. USB-port. Skåpbelysning och LED-arbetsbelysning för en utmärkt användarupplevelse. Möjliggör SuperSnake GTX mellanmatarverk (endast motoreffekt och -synkronisering).

TEKNISKA DATA

X5 Wire Feeder HD300 M

| | |
|------------------------------|---|
| Produktkod | X5260300000 |
| Trådmatarverk | 4-hjuls singelmotor |
| Pistolanslutning | Euro |
| Tillsatsmaterial | Fe 0,8– 2,0 mm Ss 0,8 ... 2,0 mm Mc/Fc 0,8 ... 2,4 mm Al 0,8 ... 2,4 mm |
| Trådmatningshastighet | 0.5 ... 0,5 till 25 m/min |
| Diameter på matarhjul | 32 mm |
| Omgivningstemperatur | -20 till +40 °C |
| Yttermått L x B x H | 670 x 240 x 465 mm |
| Vikt (inga tillbehör) | 14,4 kg |
| Skyddsklass | IP23S |
| Trådbobinens vikt (max.) | 20 kg |
| Trådbobinens diameter (max.) | 300 mm |
| EMC-klass | A |
| Förvaringstemperaturområde | -40 till +60 °C |
| Skyddsgastryck (max) | 0,5 MPa |
| Svetsström, 60 % | 500 A |
| Svetsström, 100 % | 430 A |