

X8 Power Source 400 MV



ÖVERSIKT

Provides 400 A with a 60% duty cycle. The multi-voltage power source is suitable for the most common electrical network voltages. Control Pad always included with the power source. X8 Cooler not included.

TEKNISKA DATA

X8 Power Source 400 MV

Produktkod	X8100400101 - X8 Power Source 400 MV, CUSTOM (Work Pack + WiseFusion)
Anslutningsspänning 3-fas 50/60 Hz	220 - 230 V ± 10 % 380 - 460 V ± 10 %
Säkring	32 A
Säkring, 380–460 V	63 A
Tomgångseffekt (MMA) (utan kylare och trådmatarverk, fläktar AV)	44 - 53 W
Tomgångseffekt (MMA) (utan kylare och trådmatarverk, fläktar PÅ)	99 - 111 W
Uteffekt 60 % ED	400 A
Uteffekt 100 % ED	320 A
Svetsström och spänningsområde, MIG @ 220 V	20 A/14 V - 400 A/50 V
Svetsström och spänningsområde, MIG @ 380 V	20 A/14 V - 400 A/50 V
Svetsström och spänningsområde, MMA @ 220 V	15 A/20 V - 400 A/58 V
Svetsström och spänningsområde, MMA @ 380 V	15 A/20 V - 400 A/58 V
Rekommenderad elverkseffekt (min.)	35 kVA
Tomgångsspänning (MMA)	50 V
Omgivningstemperatur	-20...+40 °C
Yttermått L x B x H	921 x 348 x 795 mm
Vikt (inga tillbehör)	95 kg