

X8 Power Source 400



ÖVERSIKT

Provides 400 A with a 60% duty cycle. Can be ordered with or without X8 Cooler. Control Pad always included with the power source.

TEKNISKA DATA

X8 Power Source 400

Produktkod	X8100400001 - X8 Power Source 400, CUSTOM (Work Pack + WiseFusion) X8100401000 - X8 Power Source 400, cooler X8100401001 - X8 Power Source 400, cooler, CUSTOM (Work Pack + WiseFusion)
Anslutningsspänning 3-fas 50/60 Hz	380 - 460 V \pm 10 %
Säkring	32 A
Tomgångseffekt (MMA) (utan kylare och trådmatarverk, fläktar AV)	44 - 53 W
Tomgångseffekt (MMA) (utan kylare och trådmatarverk, fläktar PÅ)	107 - 111 W
Tomgångseffekt (MMA) (med kylare, utan trådmatarverk, fläktar PÅ)	132 - 137 W
Uteffekt 60 % ED	400 A
Uteffekt 100 % ED	320 A
Svetsström och spänningsområde, MIG @ 380 V	20A/14V - 400A/50V
Svetsström och spänningsområde, MMA @ 380 V	15A/20V - 400A/58V
Rekommenderad elverkseffekt (min.)	25 kVA
Tomgångsspänning (MMA)	50 V
Ytermått L x B x H	921 x 348 x 795 mm
Vikt (inga tillbehör)	95 kg
Omgivningstemperatur	-20...+40 °C