

# X8 Power Source 600 MV



## TEKNISKA DATA

### X8 Power Source 600 MV

Produktkod	X8100601100 (med X8 Control Pad och X8 Cooler) Effektupgradering 600 av X8 Power Source – X8560000
Anslutningsspänning 3-fas 50/60 Hz	220 - 230 V ±10 % 380 - 460 V ±10 %
Säkring	35 A
Säkring, 380–460 V	63 A
Tomgångseffekt (MMA) (utan kylare och trådmatarverk, fläktar AV)	44 - 53 W
Tomgångseffekt (MMA) (utan kylare och trådmatarverk, fläktar PÅ)	99 - 111 W
Tomgångseffekt (MMA) (med kylare, utan trådmatarverk, fläktar PÅ)	121 - 137 W
Uteffekt 10 % ED	440 A
Uteffekt 40 % ED	600 A
Uteffekt 60 % ED	530 A
Svetsström och spänningsområde, MIG @ 220 V	10A/10V - 600A/47V
Svetsström och spänningsområde, MIG @ 380 V	10A/10V - 600A/57V
Svetsström och spänningsområde, MMA @ 220 V	10A/10V - 600A/47V
Svetsström och spänningsområde, MMA @ 380 V	10A/10V - 600A/58.5V
Rekommenderad elverkseffekt (min.)	40 kVA
Tomgångsspänning (MMA)	50 V
Omgivningstemperatur	-20...+40 °C
Yttermått L × B × H	921 x 348 x 795 mm
Vikt (inga tillbehör)	95 kg