

X8 Power Source 600



ÖVERSIKT

Provides 600 A with 40% duty cycle. Control Pad and X8 Cooler always included with the power source.

TEKNISKA DATA

X8 Power Source 600

Produktkod	X8100601000 (Incl. X8 Control Pad and X8 Cooler) Power upgrade 600 for X8 Power Source - X8560000
Anslutningsspänning 3-fas 50/60 Hz	380 - 460 V \pm 10 % 380 - 460 V \pm 10 %
Säkring	35 A
Tomgångseffekt (MMA) (utan kylare och trådmatarverk, fläktar AV)	44 - 53 W
Tomgångseffekt (MMA) (utan kylare och trådmatarverk, fläktar PÅ)	107 - 111 W
Tomgångseffekt (MMA) (med kylare, utan trådmatarverk, fläktar PÅ)	132 - 137 W
Uteffekt 40 % ED	600 A
Uteffekt 60 % ED	530 A
Uteffekt 100 % ED	440 A
Svetsström och spänningsområde, MIG @ 380 V	10A/10V - 600A/57V
Svetsström och spänningsområde, MMA @ 380 V	10A/10V - 600A/58,5V
Rekommenderad elverkseffekt (min.)	40 kVA
Tomgångsspänning (MMA)	50 V
Omgivningstemperatur	-20...+40 °C
Yttermått L x B x H	921 x 348 x 795 mm
Vikt (inga tillbehör)	95 kg