

Zeta Fresh Air W201x PFU 210e



ÖVERSIKT

Ett komplett andningssystem som erbjuder ansikts-, ögon- och andningsskydd med maximal komfort och användarvänlighet. Den här versionen inkluderar en motordriven filterenhet för andningsskydd på TH3-nivå, ett klassledande automatiskt nedbländande svetsglas och inbyggd automatisk LED-arbetsbelysning för bättre översikt vid inspektion.

TEKNISKA DATA

Zeta Fresh Air W201x PFU 210e

Produktkod	P0736 (including LI-ION Battery (HD) 6,4Ah)
Vikt	710 g
Driftstemperatur	-5...+55 °C <80 %Rh
EN 175	B
EN 12941	TH3
AS/NZS 1716	P2
AS/NZS 1338.1	Ja
AS/NZS 1337.1	Ja
Svetsglas	SA 60Z
Synfält storlek	110 x 60 mm
Svetsglasmått	120 x 90 mm
Täthetsgrad	5, 8-12
ADF, ljusstatus	2.5
ADF CE Klassificering	1/1/1/1
ADF, omslagstid	0,1 ms
Slipfunktion (ja/nej)	Ja
PAPR	PFU 210e
VISION+ färg	Ja

Zeta Fresh Air W201x PFU 210e

LED-arbetsbelysning som drivs av

PFU 210e