

Flexlite GC

适合所有焊工的可靠入门级 MIG 焊枪





Flexlite GC



适合所有焊工的可靠入门级 MIG 焊枪

对于喜欢易于使用且配备了灵活耐用的同轴电缆的焊枪的熔化极气体保护焊工，Flexlite GC 提供了一个很好的选择。

Flexlite GC 产品系列包含五个轻巧且坚固的入门级焊枪型号，适用于熔化极气体保护焊工艺。这些焊枪型号配备了欧式或 MMG 接头。

作为附加配件，Flexlite GC MIG 焊枪配备了一个可拆卸、符合人体工程学的焊枪手柄。在使用时，该手柄可让您牢固抓握，并改进了焊接人体工程学特性，尤其是在长焊期间。

Flexlite GC 焊枪本身还有一个可旋转的鹅颈，使您容易接触焊接工件，从而为焊工增强了人体工程学特性。

Flexlite GC 使用与标准 Flexlite GX 型号相同的耗材。由于车间存放区中的单独部件减少，库存管理得到了简化，库存成本也降低了。所有 Flexlite GC MIG 焊枪型号均获得了延长的耗材使用寿命。



关键优势



较长的耗材使用寿命

耐用的 Kemppi 耗材为焊接质量和生产效率提供支持。



更少的部件，较低的成本

通过减少耗材来降低车间库存成本。



更符合人体工程学

提供牢固抓握的选配焊枪手柄可让腕部自然地摆放，从而提高工作质量

优势

- 配备灵活耐用的同轴电缆
- 配有欧式或 MMG 接头
- 配有可旋转的鹅颈，使您容易接触焊接工件
- 作为附加配件，配备可拆卸、符合人体工程学的焊枪手柄
- 轻便紧凑的焊枪，易于控制和用来焊接
- 与 Flexlite GX 型号相同的耗材
- 原装 Kemppi 耗材是长使用寿命的有力保证
- 减少耗材少意味着降低库存成本
- 所有型号均配有二维码，扫描二维码可直接查询相关信息



产品选项



GC 223G

220 A, 气冷式, 3m, MinarcMig 接头



GC 253G



GC 323G

320 A, 气冷式, 3.5m 或 5m, 欧式接头



配件



Pistol grip handle for Flexlite GC guns

适用于 Flexlite GC 焊枪套装的选配焊枪手柄。适用于 MIG 焊枪的焊枪手柄可让腕部自然地摆放。



Gun necks

焊枪鹅颈将电流与保护气和冷却液一起传输至焊枪头。您可以通过更换鹅颈来延长焊枪使用寿命。



MIG/MAG gas nozzles

提供了螺纹和非螺纹款，并有多种不同的形状和大小可供选择，适用于各种应用。采用铜材料。Kempfi 喷嘴易于清洁和更换，并且针对特殊应用（打底焊、窄隙焊）提供了更好的可达性。



Contact tips Kempfi LIFE+

Kempfi 原装导电嘴确保优化后的焊接电流传输至填充焊丝。由于采用创新的合金和硬化技术，Kempfi LIFE+ 导电嘴的使用寿命可达标准铜质导电嘴的 5 倍。即使在焊接温度升高到 1000°C 之后，LIFE+ 核心元件依然保持其硬度和精细的微结构。



Contact tips

Kempfi 原装导电嘴确保优化后的焊接电流传输至填充焊丝。Kempfi 导电嘴可用于焊丝直径为 0.6 mm 到 1.6 mm 的所有焊丝材料。还提供了适用于较大焊丝直径的导电嘴（焊丝直径最大可达 3.2 mm）。



Contact tip adapters

铜或黄铜导电嘴座适用于所有正品 Kempfi 导电嘴。



Wire liners

Kempfi 送丝导管坚固耐用且非常高效，针对特定的填充焊丝材料和应用而设计。大多数 Kempfi 送丝导管的颜色编码方式与 Kempfi 送丝机中的送丝轮相同。这可帮助您选择合适的材料。Kempfi 送丝导管支持填充焊丝并确保其焊接电弧的稳定传送。



Wire guide tubes

送丝引导导管在填充焊丝从送丝机移至焊枪时将焊丝引导并聚集到焊枪的送丝导管。



Heavy duty gas nozzle

高负荷喷嘴采用了镀镍层和较厚的管壁结构。镀镍层便于焊工清理飞溅物。管壁越厚，耐用性越强，在电流较高时以及需要较高暂载率的焊接应用中，这一点尤其重要。



技术规格

3 系列焊枪

GC 223G

产品代码	GC223GMM3 (3m) GC223GMIM3 (3m)
负荷容量, Ar + CO? (35%)	220 A
可更换鹅颈	否
旋转鹅颈	是
冷却方式	气冷
焊接工艺	MIG/MAG
导电嘴	M6
焊丝直径 (mm)	0.6-1.0
连接类型	MinarcMig
喷枪把手	是

GC 253G

产品代码	GC253G35 (3.5m), GC253G5 (5m)
负荷容量, Ar + CO? (35%)	250 A
可更换鹅颈	否
旋转鹅颈	是
冷却方式	气冷
焊接工艺	MIG/MAG
导电嘴	M6
焊丝直径 (mm)	0.8-1.2
连接类型	欧式
喷枪把手	是

GC 323G

产品代码	GC323G35 (3.5m), GC323G5 (5m)
负荷容量, Ar + CO? (35%)	320 A
可更换鹅颈	否
旋转鹅颈	是
冷却方式	气冷
焊接工艺	MIG/MAG
导电嘴	M10x1
焊丝直径 (mm)	0.8-1.2
连接类型	欧式
喷枪把手	是



配件

Pistol grip handle for Flexlite GC guns

产品代码

SP020542

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi 是电弧焊行业内公认的领军企业。我们致力于通过不断改进焊接电弧技术和打造更加绿色并且平等的世界来提高焊接质量和生产率。**Kemppi** 可以为各种专业人员和机构（从工业焊接公司到独立承包商）提供可持续产品、出色的数字解决方案和优质的服务。我们将产品的可用性和可靠性作为指导原则。借助我们覆盖全球70多个国家/地区的高度成熟的合作伙伴网络，为当地客户提供专业服务。**Kemppi**公司总部位于芬兰拉赫蒂市，在全球16个国家拥有近800名焊接领域的员工，2022年全球销售额达到1.95亿欧元。

