

Flexlite GF

抓握安全性 - 高效的 MIG 除烟尘焊枪系列





技术规格

3 系列焊枪

GF 303G

产品代码	GF303G35 (3.5m), GF303G5 (5m)
负荷容量, Ar + CO? (35%)	300 A
可更换鹅颈	否
旋转鹅颈	否
喷枪把手	是
冷却方式	气冷
焊接工艺	MIG/MAG
导电嘴	M10
LED 选项	否
远程控制选项	否

GF 303W

产品代码	GF303W35 (3.5m), GF303W5 (5m)
负荷容量, Ar + CO? (100%)	300 A
可更换鹅颈	否
旋转鹅颈	否
喷枪把手	是
冷却方式	水冷
焊接工艺	MIG/MAG
导电嘴	M10
LED 选项	否
远程控制选项	否

GF 403G

产品代码	GF403G35 (3.5m), GF403G5 (5m)
负荷容量, Ar + CO? (35%)	400 A
可更换鹅颈	否
旋转鹅颈	否
喷枪把手	是
冷却方式	气冷
焊接工艺	MIG/MAG
导电嘴	M10
LED 选项	否
远程控制选项	否



GF 403W

产品代码	3W35 GF403W35 (3.5m), GF403W5 (5m), GF403WCS5 (5m, Carsat喷嘴, 双型联轴器)
负荷容量, Ar + CO ₂ (100%)	400 A
可更换鹅颈	否
旋转鹅颈	否
喷枪把手	是
冷却方式	水冷
焊接工艺	MIG/MAG
导电嘴	M10
LED 选项	否
远程控制选项	否

配件

Flexlite GX/GF Gun Handle

产品代码	SP011820
------	----------

Vacuum meter

产品代码	W021802
------	---------

Multitool

描述	多功能工具 适用于 MIG 焊枪
产品代码	SP022843

Contact tips - Robotic welding guns

描述	Robotic welding guns
产品代码	CuCrZr: W022083 , CONTACT TIP M8x30 0,8 CuCrZr W022084 , CONTACT TIP M8x30 0,9 CuCrZr W022085 , CONTACT TIP M8x30 1,0 CuCrZr W022086 , CONTACT TIP M8x30 1,2 CuCrZr W022087 , CONTACT TIP M8x30 1,4 CuCrZr W022088 , CONTACT TIP M8x30 1,6 CuCrZr E-Cu, Al: W022089 , CONTACT TIP M8x30 1,0 mm Al W022090 , CONTACT TIP M8x30 1,2 mm Al W022091 , CONTACT TIP M8x30 1,4 mm Al W022092 , CONTACT TIP M8x30 1,6 mm Al

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi 是电弧焊行业内公认的领军企业。我们致力于通过不断改进焊接电弧技术和打造更加绿色并且平等的世界来提高焊接质量和生产率。Kemppi 可以为各种专业人员和机构（从工业焊接公司到独立承包商）提供可持续产品、出色的数字解决方案和优质的服务。我们将产品的可用性和可靠性作为指导原则。借助我们覆盖全球70多个国家/地区的高度成熟的合作伙伴网络，为当地客户提供专业服务。Kemppi公司总部位于芬兰拉赫蒂市，在全球16个国家拥有近800名焊接领域的员工，2022年全球销售额达到1.95亿欧元。

