

Flexlite TX

点燃您对焊接的热情



26.04.2024



Designed for welders



技术规格

焊炬，130 A

TX 135GF

TX 135GFN

TX 133GF

标准	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7
冷却方式	气体	气体	保护气
连接类型（当前保护气）	G1/4	G1/4	G1/4
负荷容量 @ 40 %（氩气）	130	130	130 A
负荷容量 @ 100 %（氩气）	-	-	-
连接类型（控制）	7 针	7 针	4 针
连接类型（冷却液）	-	-	-
遥控	选配	否	无
鹅颈类型	柔性	柔性	灵活

焊炬，160 A

TX 165GF TX 165GFN

TX 165GS

TX 165GSN

TX 165G

TX 163GF TX 163GS

TX 163GVD9

标准	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7
冷却方式	气体	气体	气体	气体	气体	保护气	保护气	保护气
连接类型（当前保护气）	G1/4	G1/4	G1/4	G1/4	G1/4	G1/4	G1/4	DIX 9 mm
负荷容量 @ 40 %（氩气）	160	160	160	160	160	160 A	160 A	160 A
负荷容量 @ 100 %（氩气）	-	-	-	-	-	-	-	-
连接类型（控制）	7 针	7 针	7 针	7 针	7 针	4 针	4 针	-
连接类型（冷却液）	-	-	-	-	-	-	-	-
遥控	选配	否	选配	否	选配	无	无	无
鹅颈类型	柔性	柔性	旋转式	旋转式	70° 角	灵活	旋转	70° 角

焊炬，220 A

TX 225G

TX 225GN

TX 225GS

TX 223G

TX 223GE

TX 223GS

TX 223GVD13

标准	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7
冷却方式	气体	气体	气体	保护气	保护气	保护气	保护气
连接类型（当前保护气）	G1/4	G1/4	G1/4	G1/4	欧洲	G1/4	DIX 13 mm
负荷容量 @ 40 %（氩气）	220	220	220	220 A	220 A	220 A	220 A
负荷容量 @ 100 %（氩气）	-	-	-	-	-	-	-
连接类型（控制）	7 针	7 针	7 针	4 针	欧洲	4 针	-
连接类型（冷却液）	-	-	-	-	-	-	-
遥控	选配	否	选配	无	无	无	无
鹅颈类型	70° 角	70° 角	旋转式	70° 角	70° 角	旋转	70° 角



焊炬，250 A

TX 255WS

TX 255WSN

TX 253WS

TX 253WSE

标准	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7
冷却方式	液体	液体	水	水
连接类型（当前保护气）	G1/4	G1/4		欧洲
负荷容量 @ 40 %（氩气）	250	250	250 A	250 A
负荷容量 @ 100 %（氩气）	200	200	200 A	200 A
连接类型（控制）	7 针	7 针	4 针	欧洲
连接类型（冷却液）	快速接头	快速接头	G1/4 和 G3/8	快速接头
遥控	选配	否	无	无
鹅颈类型	旋转式	旋转式	旋转	旋转

焊炬，300 A

TX 305WF

TX 305WFN

TX 303WF

标准	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7
冷却方式	液体	液体	水
连接类型（当前保护气）	G1/4	G1/4	
负荷容量 @ 40 %（氩气）	300	300	300 A
负荷容量 @ 100 %（氩气）	200	200	200 A
连接类型（控制）	7 针	7 针	4 针
连接类型（冷却液）	快速接头	快速接头	G1/4 和 G3/8
遥控	选配	否	无
鹅颈类型	柔性	柔性	灵活

焊炬，350 A

TX 355W

TX 355WN

TX 353W

TX 353WE

标准	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7
冷却方式	液体	液体	水	水
连接类型（当前保护气）	G1/4	G1/4		欧洲
负荷容量 @ 40 %（氩气）	350	350	350 A	350 A
负荷容量 @ 100 %（氩气）	250	250	250 A	250 A
连接类型（控制）	7 针	7 针	4 针	欧洲
连接类型（冷却液）	快速接头	快速接头	G1/4 和 G3/8	快速接头
遥控	选配	否	无	无
鹅颈类型	70° 角	70° 角	70° 角	70° 角

焊炬，450 A

TX 455W

标准	IEC 60974-7
冷却方式	液体
连接类型（当前保护气）	G1/4
负荷容量 @ 40 %（氩气）	450 A
负荷容量 @ 100 %（氩气）	320 A
连接类型（控制）	7 针
连接类型（冷却液）	快速接头
遥控	选配
鹅颈类型	70° 角



配件

PRO KIT 5/16-24

产品代码	W016085
------	---------

PRO KIT 3/8-32

产品代码	W016086
------	---------

TXR10

产品代码	TXR10W / TXR10G
------	-----------------

TXR20

产品代码	TXR20W / TXR20G
------	-----------------

Flexlite TX

描述	焊枪开关扩展
产品代码	SP801091

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi 是电弧焊行业内公认的领军企业。我们致力于通过不断改进焊接电弧技术和打造更加绿色并且平等的世界来提高焊接质量和生产率。Kemppi 可以为各种专业人员和机构（从工业焊接公司到独立承包商）提供可持续产品、出色的数字解决方案和优质的服务。我们将产品的可用性和可靠性作为指导原则。借助我们覆盖全球70多个国家/地区的高度成熟的合作伙伴网络，为当地客户提供专业服务。Kemppi公司总部位于芬兰拉赫蒂市，在全球16个国家拥有近800名焊接领域的员工，2022年全球销售额达到1.95亿欧元。

