

Master S

功能强大、高效、有价值



技术规格

Master S 400

产品代码	632140001
电源连接电压 3~ 50/60 Hz	380-440 V $\pm$ 10%
保险丝 (延时)	25A
输出 (TIG) 60 % 暂载率	400 A/26.0 V
输出 (TIG) 100 % 暂载率	310 A/22.4 V
输出 (MMA) 60 % 暂载率	400 A/36.0 V (60 %)
输出 (MMA) 100 % 暂载率	310 A/32.4 V (100 %)
开路电压	80 – 95 V
电焊条尺寸	1.6...6.0 mm
工作温度范围	-20...+50 °C
外部尺寸 (长 x 宽 x 高)	570 × 270 × 340 mm
重量 (无配件)	20.5 kg
保护等级	IP23S

Master S 500

产品代码	632150001
电源连接电压 3~ 50/60 Hz	380-440 V $\pm$ 10%
保险丝 (延时)	35 A
输出 (TIG) 60 % 暂载率	500 A/30.0 V
输出 (TIG) 100 % 暂载率	390 A/25.6 V
输出 (MMA) 60 % 暂载率	500 A/40.0 V (60 %)
输出 (MMA) 100 % 暂载率	390 A/35.6 V (100 %)
开路电压	80 – 95 V
电焊条尺寸	1.6...7.0 mm
工作温度范围	-20...+50 °C
外部尺寸 (长 x 宽 x 高)	570 × 270 × 340 mm
重量 (无配件)	23.5 kg
保护等级	IP23S



Master S 400 AU

产品代码	6321400AU
电源连接电压 3~ 50/60 Hz	380 - 440 V $\pm$ 10%
保险丝 (延时)	25 A
输出 (TIG) 60 % 暂载率	400 A/26.0 V
输出 (TIG) 100 % 暂载率	310 A/22.4 V
输出 (MMA) 60 % 暂载率	400 A/36.0 V
输出 (MMA) 100 % 暂载率	310 A/32.4 V
电焊条尺寸	1.6...6.0 mm
工作温度范围	-20...+50 °C
外部尺寸 (长 x 宽 x 高)	570 × 270 × 340 mm
重量 (无配件)	20.5 kg
保护等级	IP23S

Master S 500 AU

产品代码	6321500AU
电源连接电压 3~ 50/60 Hz	380 - 440 V $\pm$ 10%
保险丝 (延时)	35 A
输出 (TIG) 60 % 暂载率	500 A/30 V
输出 (TIG) 100 % 暂载率	390 A/25.6 V
输出 (MMA) 60 % 暂载率	500 A/40 V
输出 (MMA) 100 % 暂载率	390 A/35.6 V
电焊条尺寸	1.6...6.0 mm
工作温度范围	-20...+50 °C
外部尺寸 (长 x 宽 x 高)	570 × 270 × 340 mm
重量 (无配件)	23.5 kg
保护等级	IP23S

配件

Welding cable 5 m 50 mm²

产品代码	6184501
------	---------

Earth return cable 50 mm², 10 m

产品代码	6184512
------	---------

Earth return cable 70 mm², 5 m

产品代码	6184711
------	---------

Earth return cable 70 mm², 10 m

产品代码	6184712
------	---------



Remote control R10

产品代码	R10, 5 米 - 6185409 R10, 10 米 - 618540901
------	---

Remote control R11T

产品代码	6185442
------	---------

Slide bars

产品代码	SP007023
------	----------

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi 是电弧焊行业内公认的领军企业。我们致力于通过不断改进焊接电弧技术和打造更加绿色并且平等的世界来提高焊接质量和生产率。**Kemppi** 可以为各种专业人员和机构（从工业焊接公司到独立承包商）提供可持续产品、出色的数字解决方案和优质的服务。我们将产品的可用性和可靠性作为指导原则。借助我们覆盖全球70多个国家/地区的高度成熟的合作伙伴网络，为当地客户提供专业服务。**Kemppi**公司总部位于芬兰拉赫蒂市，在全球16个国家拥有近800名焊接领域的员工，2022年全球销售额达到1.95亿欧元。

