

Kempact Pulse 3000



优势

- 一元化、脉冲和双脉冲焊接
- 4 轮送丝系统
- 电功率调节
- 以 40% 的负载循环提供最大输出
- 轻巧，重 22 千克
- 适合发电机使用
- 100 个存储通道，便于快速、轻松地调整焊接参数
- 手持或焊枪遥控选项

技术规格

Kempact Pulse 3000

产品代码	621830002
电源连接电压 3~ 50/60 Hz	400 V $\pm$ 15%
保险丝（延时）	16 A
焊接范围	20 A / 15 V – 250 A / 26.5 V
输出 40% ED	250 A/26.5 V (40%)
输出 60% ED	207 A/24 V (60%)
输出 100% 暂载率	160 A/22 V (100%)
开路电压	56 V
送丝装置	4 轮
送丝速度调节	1...18 m/min
焊枪接口	欧洲
焊丝盘重量（最大）	15 kg
焊丝盘直径（最大）	300 mm
填充焊丝尺寸（铁实芯）	0.6...1.2
填充焊丝尺寸（铁实芯）	0.9...1.2
焊丝尺寸（铝）	0.9...1.2
填充焊丝尺寸（铜硅合金）	0.8...1.2
工作温度范围	-20 ... +40 °C
外部尺寸（长 x 宽 x 高）	580 × 280 × 440
重量（无配件）	22 kg
保护等级	IP23S