

MasterTig 325DC G AU



技术规格

MasterTig 325DC G AU		
产品代码	MT325DCGAU	
电源连接电压 3~ 50/60 Hz	380 ...460 V ±10 %	
保险丝	16 A	
电焊条尺寸	1.6 ...6.0 mm	
建议的发电机功率（最小）	20 kVA	
开路电压（平均）	23 V（锁定到 VRD）	
工作温度范围	-20 ... +40 °C	
外部尺寸（长 x 宽 x 高）	544 x 205 x 443 mm	
重量（无配件）	21.5 kg	
保护等级	IP23S	
标准	IEC 60974-1,-3,-10 IEC 61000-3-12 AS 60974.1-2006 GB 15579.1	
EMC 等级	A	
40 °C (40 % TIG) 时的最大额定输出	300 A / 22 V	
40 °C (60 % TIG) 时的最大额定输出	230 A / 19.2 V	
40 °C (100 % TIG) 时的最大额定输出	190 A / 17.6 V	
40 °C (40 % MMA) 时的最大额定输出	250 A / 30 V	
40 °C (60 % MMA) 时的最大额定输出	230 A / 29.2 V	
40 °C (100 % MMA) 时的最大额定输出	190 A / 27.6 V	
输出范围 TIG	3 A / 1 V ...300 A / 38 V	
输出范围 MMA	10 A / 10 V ...250 A / 39 V	