

MasterTig 335ACDC GM



技术规格

MasterTig 335ACDC GM	
产品代码	MT335ACDCGM
电源连接电压 3~ 50/60 Hz	220 ...230 V; 380 ...460 V ±10 %
保险丝	20 A
电焊条尺寸	1.6 ...6.0 mm
建议的发电机功率（最小）	20 kVA
开路电压（平均）	50 V
工作温度范围	-20 ... +40 °C
外部尺寸（长 x 宽 x 高）	544 x 205 x 443 mm
重量（无配件）	22.5 kg
保护等级	IP23S
标准	IEC 60974-1,-3,-10 IEC 61000-3-12 GB 15579.1
EMC 等级	A
40 °C (40 % TIG) 时的最大额定输出	300 A / 22 V
40 °C (60 % TIG) 时的最大额定输出	230 A / 19.2 V
40 °C (100 % TIG) 时的最大额定输出	190 A / 17.6 V
40 °C (40 % MMA) 时的最大额定输出	250 A / 30 V
40 °C (60 % MMA) 时的最大额定输出	230 A / 29.2 V
40 °C (100 % MMA) 时的最大额定输出	190 A / 27.6 V
输出范围 TIG	3 A / 1 V ...300 A / 27 V (@ 220 V)
输出范围 MMA	10 A / 10 V ...250 A / 32 V (@ 220 V)