

MasterTig LT 250



优势

- 250 A 直流熔化极气体保护焊/MMA @ 35% ED
- 小巧轻便 – 12.6 千克
- 电流遥控选件
- 高频或接触引弧
- 数字显示
- 标配气流量计
- 提前和滞后送气控制
- 斜坡控制定时器
- 2T 和 4T 锁定
- 肯倍产品 2 年以上保修

技术规格

MasterTig LT 250	
产品代码	6115100
连接电压 1~ 50/60 Hz	40-100 V DC
输出 (TIG) 35 % 暂载率	250 A/20 V (35 %)
输出 (TIG) 60 % 暂载率	200 A/18 V (60 %)
输出 (TIG) 100 % 暂载率	160 A/16.4 V (100 %)
输出 (MMA) 35 % 暂载率	220 A/ 28.8 V (35 %)
输出 (MMA) 60 % 暂载率	200 A/28 V (60 %)
输出 (MMA) 100 % 暂载率	160 A/26.4 V (100 %)
开路电压	90 V
电焊条尺寸	1.6...5.0 mm
焊接范围 (MMA)	10 A/1 V-250 A/35 V
焊接范围 (TIG)	5 A/1 V – 250 A/35 V
工作温度范围	-20 ... +40 °C
外部尺寸（长 x 宽 x 高）	460 × 180 × 390 mm
重量（无配件）	12.6 kg
保护等级	IP23S
标准	IEC/EN 60974-1:2012, IEC/EN 60974-3:2007, IEC/EN 60974-10:2007