

# MasterTig MLS 2300ACDC



## 优势

- 氩弧焊和 MMA 焊接工艺，如：DC-/DC+/AC/MIX 氩弧焊
- 节能
- 紧凑的外形设计
- 适用于高负荷应用的 MasterCool 选项
- 适用于快速、低热点焊的 MicroTack
- 稳定的焊弧确保焊接流畅

## 技术规格

### MasterTig MLS 2300ACDC

产品代码	MasterTig MLS 2300ACDC - 6162300 MasterTig MLS 3003ACDC - 6163003 MasterTig MLS 2300ACDC VRD AU - 6162300AU MasterTig MLS 3003ACDC VRD - 6163003VRD
连接电压 1~ 50/60 Hz	230 V ±15 %
保险丝 (延时)	15 A
发电机最小功率	8.0kVA
输出 (TIG) 40 % 暂载率	230 A/19.2 kVA (40%)
输出 (TIG) 60 % 暂载率	200 A/18.0 kVA (60%)
输出 (TIG) 100 % 暂载率	170 A/16.8 kVA (100%)
输出 (MMA) 40 % 暂载率	180 A/27.2 kVA (40%)
输出 (MMA) 60 % 暂载率	150 A/26.0 kVA (60%)
输出 (MMA) 100 % 暂载率	120 A/24.8 kVA (100%)
开路电压	58 VDC
电焊条尺寸	1.5...4.0 mm
焊接范围 (MMA)	10 A/20.5 V...180 A/27.2 V
焊接范围 (TIG)	3 A/10.0 V...230 A/19.2 V
工作温度范围	-20...+40 °C
外部尺寸 (长 x 宽 x 高)	430 × 180 × 390 mm
重量 (无配件)	15 kg
保护等级	IP23C

## Mastercool 20

产品代码	6162900 - Mastercool 20 6162901 - Mastercool 20 for MinarcTig Evo
连接电压 1~ 50/60 Hz	230 V ± 15 %
额定功率	50 W (100%)
工作温度范围	-20...+40 °C
外部尺寸 (长 x 宽 x 高)	500 × 180 × 260 mm
重量 (无配件)	8 kg
保护等级	IP23C
冷却箱容量	约 3 l
冷却功率	1.0 kW

产品代码

产品代码