

# MinarcMig 220 Auto



## 概览

14.2kg，便携性MIG/MAG焊机，暂载率为220A@20%，16A单相供电。手动和一元化焊接可用。能够实现多种材料的焊接，包括碳钢（Fe）、不锈钢（Ss）、铝合金（Al）和铜硅钎焊焊丝。3米长度焊枪附带人体工程学焊枪握把、电缆组件和背带。

## 技术规格

|                    |                                   |  |
|--------------------|-----------------------------------|--|
| MinarcMig 220 Auto |                                   |  |
| 产品代码               | 61008220                          |  |
| 连接电压 1~ 50/60 Hz   | 230 V ±15%                        |  |
| 焊接范围               | 20 A / 15 V...220 A / 28 V        |  |
| 输出 20% 暂载率         | 220 A<br>220 A                    |  |
| 输出 60% ED          | 160 A                             |  |
| 输出 100% 暂载率        | 120 A                             |  |
| 开路电压               | 70...75 V                         |  |
| 送丝装置               | 2 轮，单电机                           |  |
| 焊丝盘重量（最大）          | 5 kg                              |  |
| 焊丝盘直径（最大）          | 200 mm                            |  |
| 电源保险丝              | 16 A                              |  |
| 保护气压力（最大）          | 0.5 MPa                           |  |
| 外部尺寸（长 x 宽 x 高）    | 450 × 227 × 368 mm                |  |
| 重量（无配件）            | 14,2 kg                           |  |
| 保护等级               | IP23                              |  |
| 标准                 | IEC 60974-1、-5、-10，IEC 61000-3-12 |  |
| EMC 等级             | A                                 |  |
| 工作温度范围             | -20...40 °C                       |  |

## MinarcMig 220 Auto

存放温度范围

-40...60 °C