

MinarcTig 250 MLP



优势

- 结构轻巧紧凑，更加便于触及
- 出色的低电流引弧
- Minilog 和脉冲功能提高了焊接效率
- 清晰的参数显示
- 预放气和滞后停气计时器
- 使用稳定且易于集中的电弧，轻松焊接。
- 向内/外倾斜计时器
- 焊枪开关锁定
- 脉冲焊接选项
- 出色的电压储备使操作更简便

技术规格

MinarcTig 250 MLP

产品代码	MinarcTig 250MLP, TX 165GF 4米 – P0611TX MinarcTig 250MLP, TX 165GF 8米 – P0612TX MinarcTig 250MLP, TX 225G 4米 – P0613TX MinarcTig 250MLP, TX 225G 8米 – P0614TX MinarcTig 250MLP, TX 135GF 4米 – P0615TX MinarcTig 250MLP, TX 135GF 8米 – P0616TX MinarcTig 250MLP, TX 165GS 4米 – P0617TX MinarcTig 250MLP, TX 165GS 8米 – P0618TX MinarcTig 250MLP, TX 225GS 4米 – P0634TX MinarcTig 250MLP, TX 225GS 8米 – P0635TX MinarcTig 250MLP, TX 135GF 4米 – P0636TX MinarcTig 250MLP, TX 135GF 8米 – P0637TX MinarcTig 250MLP, TX 165GS 16米 – P0669TX
电源连接电压 3~ 50/60 Hz	400 V -20...+15 %
保险丝 (延时)	10A
输出 (TIG) 30 % 暂载率	250 A/20.1 V (30 %)
输出 (TIG) 100 % 暂载率	160 A/16.4 V (100 %)
输出 (MMA) 35 % 暂载率	220 A/ 28.8 V (35 %)
输出 (MMA) 100 % 暂载率	150 A/26.0 V (100 %)
开路电压	95 V (VRD 30 V)
电焊条尺寸	1.5...5.0 mm
焊接范围 (MMA)	10 A/20.4 V-220 A/28.8 V
焊接范围 (TIG)	5 A/10.2 V-250 A/20.1 V
外部尺寸 (长 x 宽 x 高)	400 × 180 × 340 mm
重量 (无配件)	11 kg (不含电缆)
保护等级	IP23S
工作温度范围	-20 ... +40 °C