

MMT/PMT gun range



优势

- 34 种型号，从 250 A 到 500 A
- 低疲劳舒适握力和出色的平衡能力可限制腕部负担
- 高性能导丝管、喷嘴和导电嘴
- 可提供 3 米或 4.5 米的长度
- 提供气冷式和水冷式型号
- 出色的冷却性能
- 结构坚固且易于维护
- 欧式接头便于快速安装

技术规格

PMT gun range - gas cooled	PMT 25	PMT 27	PMT 32	PMT 35	PMT 42
产品代码	6252513	6252713	6253213	6253513	6254213
冷却方式	气体	气体	气体	气体	气体
填充焊丝	0.6…1.2 mm	0.6…1.2 mm	0.8…1.6 mm	0.8…1.6 mm	0.8…1.6 mm
长度／订购代码 3m	6252513	6252713	6253213	6253513	6254213
长度／订购代码 4.5m	6252514	6252714	6253214	6253514	6254214
负荷容量，Ar + CO? (35%)	250 A	270 A	320 A	350 A	420 A

PMT gun range water cooled	PMT 30W	PMT 42W	PMT 52W
产品代码	6253043	6254203	6255203
冷却方式	水	水	水
填充焊丝	0.8…1.6 mm	0.8…1.6 mm	0.8…1.6 mm
长度／订购代码 3m	6253043	6254203	6255203
长度／订购代码 4.5m	6253044	6254204	6255204
负荷容量，Ar + CO? (100%)	300 A	400 A	500 A

MMT gun range - gas cooled	MMT 25	MMT 27	MMT 32	MMT 35	MMT 42	MMT 42C
产品代码	625213MMT	6252713MMT	6253213MMT	6253513MMT	624213MMT	6254205
冷却方式	气体	气体	气体	气体	气体	气体
填充焊丝	0.6…1.2 mm	0.6…1.2 mm	0.8…1.6 mm	0.8…1.6 mm	0.8…1.6 mm	0.8…1.6 mm
长度／订购代码 3m	625213MMT	6252713MMT	6253213MMT	6253513MMT	624213MMT	6254205
长度／订购代码 4.5m	6252514MMT	6252714MMT	6253214MMT	6253514MMT	6254214MMT	6254207
负荷容量，Ar + CO? (35%)	250 A	270 A	320 A	350 A	420 A	
负荷容量，Ar + CO? (100%)						350A

MMT gun range - water cooled	MMT 30W	MMT 42W	MMT 52W
产品代码	6253043MMT	6254203MMT	6255203MMT
冷却方式	水	水	水
填充焊丝	0.8…1.6 mm	0.8…1.6 mm	0.8…1.6 mm
长度／订购代码 3m	6253043MMT	6254203MMT	6255203MMT
长度／订购代码 4.5m	6253044MMT	6254204MMT	6255204MMT
负荷容量，Ar + CO? (100%)	300 A	400 A	500 A