

SuperSnake GTX - 中继送丝机



优势

- 与欧式连接焊枪连接
- 与所有具有中继送丝机同步功能的 X5 FastMig 送丝单元兼容
- 10、15、20 和 25 米水冷和气冷型号
- 适用于 1.0mm 至 1.6mm Fe/Ss/Al/FC/MC 填充焊丝
- 轻松调整参数，易如反掌
- 清晰数字显示，在所有光照条件下都能轻松读取
- 安全锁开关防止意外激活
- LED 机箱照明帮助您轻松换丝和进行维护

概览

SuperSnake GTX 中继送丝机提供了一种简单有效的送丝解决方案，最远可距离送丝装置 30m 工作。与 X5 FastMig 送丝机和标准欧式连接 MIG 焊枪兼容。

技术规格

SuperSnake GTX - 中继送丝机

产品代码	包裹 SuperSnake GTX GAS 10m 包, 50mm ² : P400GTX SuperSnake GTX GAS 15m 包, 50mm ² : P401GTX SuperSnake GTX GAS 20m 包, 50mm ² : P402GTX SuperSnake GTX GAS 25m 包, 50mm ² : P403GTX SuperSnake GTX WATER 10m 包, 50mm ² : P404GTX SuperSnake GTX WATER 15m 包, 50mm ² : P405GTX SuperSnake GTX WATER 20m 包, 50mm ² : P406GTX SuperSnake GTX WATER 25m 包, 50mm ² : P407GTX SuperSnake GTX WATER 10m 包, 70mm ² : P408GTX 所有套餐包括 SuperSnake GTX 电机送丝机和保护架 (SGTXMDUPF01) 和电缆 其他 SuperSnake GTX 电机送丝机: SGTXMDU01 SuperSnake GTX 保护架: SGTXPF01 SuperSnake GTX 电机送丝机和保护架: SGTXMDUPF01 SuperSnake 套件 X5 送丝机: X5702030000 电缆 SuperSnake GTXG 10m 电缆, 50mm ² (标准导管 FE 1.0-1.6mm): SGTXG105CBL SuperSnake GTXG 15m 电缆, 50mm ² (标准导管 FE 1.0-1.6mm): SGTXG155CBL SuperSnake GTXG 20m 电缆, 50mm ² (标准导管 FE 1.0-1.6mm): SGTXG205CBL SuperSnake GTXG 25m 电缆, 50mm ² (标准导管 FE 1.0-1.6mm): SGTXG255CBL SuperSnake GTXW 10m 电缆, 50mm ² (标准导管 FE 1.0-1.6mm): SGTXW105CBL SuperSnake GTXW 15m 电缆, 50mm ² (标准导管 FE 1.0-1.6mm): SGTXW155CBL SuperSnake GTXW 20m 电缆, 50mm ² (标准导管 FE 1.0-1.6mm): SGTXW205CBL SuperSnake GTXW 25m 电缆, 50mm ² (标准导管 FE 1.0-1.6mm): SGTXW255CBL SuperSnake GTXW 10m 电缆, 70mm ² (标准导管 FE 1.0-1.6mm): SGTXW107CBL
描述	中继送丝机
输出 60% ED	350 安
送丝装置	2 轮
送丝速度	1…25 米/分
焊枪接口	Euro
推荐用丝, 25m 实心铁丝/不锈钢丝	1.0…1.6 毫米
推荐用丝, 25m 铝合金丝	1.2…1.6 毫米
推荐用丝, 25m 药芯焊丝/金属粉芯焊丝	1.2…1.6 毫米
电缆直径	50/70 平方毫米
供电电压	48 伏直流电
保护等级	IP23S
保护等级	IP23S
不带保护框的外形尺寸 (长 x 宽 x 高)	400 x 127 x 150 毫米
带保护框的外形尺寸 (长 x 宽 x 高)	682 x 174 x 159 毫米