

X5 Power Source 400 WP



概览

提供 400 A 和 60% 的暂载率。包括 WiseSteel 和 WiseFusion 特殊工艺和具有 33 个焊接程序的 X5 Work Pack 1-MIG。与 MAX Speed、MAX Cool、和 WisePenetration+ 焊接程序兼容。

技术规格

X5 Power Source 400 WP	
产品代码	X5110400010
电源连接电压 3~ 50/60 Hz	380...460 V ± 10 %
保险丝	25 A
输出 60% ED	400 A
输出 100% 暂载率	350 A
最大电流时的额定功率	20 kVA
建议的发电机功率（最小）	25 kVA
焊接电流和电压范围，MIG	15 A/12 V ... 400 A/42 V
焊接电流和电压范围，TIG	15 A/1 V ... 400 A/42 V
焊接电流和电压范围，手弧焊 (MMA)	15 A/10 V ... 400 A/42 V
工作温度范围	-20...+40 °C
外部尺寸（长 x 宽 x 高）	750 x 263 x 456 mm
重量（无配件）	39.0 kg
保护等级	IP23S
EMC 等级	A
存放温度范围	-40...+60 °C
附加信息	包括 WiseSteel 和 WiseFusion 特殊工艺和具有 32 个焊接程序的 X5 Work Pack 1-MIG。