

X5 Power Source 400 WP



ÜBERSICHT

Multiprozess-Stromquelle für 400 A bei 60 % Einschaltdauer. Beinhaltet die Spezialverfahren WiseSteel und WiseFusion sowie das X5 Work Pack 1-MIG mit 33 Schweißprogrammen. Kompatibel mit den Schweißverfahren MAX Speed, MAX Cool und WisePenetration+.

TECHNISCHE DATEN

X5 Power Source 400 WP

Bestellnummer	X5110400010
Netzspannung 3~ 50/60 Hz	380 bis 460 V ± 10 %
Sicherung	25 A
Leistung 60 % ED	400 A
Leistung 100 % ED	350 A
Anschlussleistung bei Höchststrom	20 kVA
Empfohlene Generatorleistung (min.)	25 kVA
Schweißstrom und Spannungsbereich. MIG	15 A/12 V bis 400 A/42 V
Schweißstrom und Spannungsbereich. WIG	15 A/1 V bis 400 A/42 V
Schweißstrom und Spannungsbereich. Elektrode (E-Hand)	15 A/10 V bis 400 A/42 V
Außenabmessungen L x B x H	750 x 263 x 456 mm
Gewicht (ohne Zubehör)	39,0 kg
Schutzklasse	IP23S
EMV-Klasse	A
Betriebstemperaturbereich	-20 bis +40 °C
Lagertemperaturbereich	-40 bis +60 °C
Zusätzliche Information	Beinhaltet das WiseSteel- und WiseFusion-Spezialverfahren und das X5 Work Pack 1-MIG mit 32 Schweißprogrammen.