

X5 Power Source 500 WP



ÜBERSICHT

Multiprozess-Stromquelle für 500 A bei 60 % Einschaltdauer. Beinhaltet die Spezialverfahren WiseSteel und WiseFusion sowie das X5 Work Pack 1-MIG mit 33 Schweißprogrammen. Kompatibel mit den Schweißverfahren MAX Speed, MAX Cool und WisePenetration+.

TECHNISCHE DATEN

X5 Power Source 500 WP

Bestellnummer	X5110500010
Netzspannung 3~ 50/60 Hz	380 bis 460 V ± 10 %
Sicherung	32 A
Leistung 60 % ED	500 A
Leistung 100 % ED	430 A
Anschlussleistung bei Höchststrom	27 kVA
Empfohlene Generatorleistung (min.)	35 kVA
Schweißstrom und Spannungsbereich. MIG	15 A/10 V bis 500 A/47 V
Schweißstrom und Spannungsbereich. WIG	15 A/1 V bis 500 A/47 V
Schweißstrom und Spannungsbereich. Elektrode (E-Hand)	15 A/10 V bis 500 A/47 V
Außenabmessungen L x B x H	750 x 263 x 456 mm
Gewicht (ohne Zubehör)	39,5 kg
Schutzklasse	IP23S
EMV-Klasse	A
Betriebstemperaturbereich	-20 bis +40 °C
Lagertemperaturbereich	-40 bis +60 °C
Zusätzliche Information	Beinhaltet das WiseSteel-Spezialverfahren und WiseFusion-Spezialverfahren das X5 Work Pack 1-MIG mit 32 Schweißprogrammen.