

# MasterTig 335ACDC GM



## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

### MasterTig 335ACDC GM

|                                                 |                                                    |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Produktkode                                     | MT335ACDCGM                                        |
| Netspænding 3~ 50/60 Hz                         | 220 ... 230 V; 380 ... 460 V $\pm 10$ %            |
| Sikring                                         | 20 A                                               |
| Stavelektrodestørrelser                         | 1,6 ... 6,0 mm                                     |
| Anbefalet generatoreffekt (min)                 | 20 kVA                                             |
| Tomgangsspænding (gennemsnitlig)                | 50 V                                               |
| Udvendige mål L x B x H                         | 544 x 205 x 443 mm                                 |
| Vægt (uden tilbehør)                            | 22,5 kg                                            |
| Kapslingsklasse                                 | IP23S                                              |
| Standarder                                      | IEC 60974-1,-3,-10<br>IEC 61000-3-12<br>GB 15579.1 |
| EMC-klasse                                      | A                                                  |
| Driftstemperaturområde                          | -20 ... +40 °C                                     |
| Normeret maksimalt output ved 40 °C 40 % TIG    | 300 A/22 V                                         |
| Normeret maksimalt output ved 40 °C (60 % TIG)  | 230 A / 19,2 V                                     |
| Normeret maksimalt output ved 40 °C (100 % TIG) | 190 A / 17,6 V                                     |
| Normeret maksimalt output ved 40 °C (40 % MMA)  | 250 A/30 V                                         |
| Normeret maksimalt output ved 40 °C (60 % MMA)  | 230 A/29,2 V                                       |
| Normeret maksimalt output ved 40 °C (100 % MMA) | 190 A/27,6 V                                       |
| Outputområde TIG                                | 3 A/1 V ... 300 A/27 V (ved 220 V)                 |
| Outputområde MMA                                | 10 A/10 V ... 250 A/32 V (ved 220 V)               |