

# MinarcMig 220 Auto



## OVERSIGT

En bærbar MIG/MAG-svejsemaskine på 14,2 kg, der leverer 220 A med en intermitten på 20 % fra en 16 A enfaset elnet. Tilgængelige manuelle og synergiske svejsemuligheder. Brugbar til en bred vifte af materialer, herunder stål (Fe), rustfrit stål (Ss), aluminium (Al) og CuSi-svejsetråde. En 3 meter lang svejsebrænder med et ergonomisk pistolhåndtag, kabelsæt og bærerem medfølger.

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

### MinarcMig 220 Auto

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Produktkode                      | 61008220                             |
| Tilslutningsspænding 1~ 50/60 Hz | 230 V $\pm$ 15%                      |
| Svejseområde                     | 20 A / 15 V...220 A / 28 V           |
| Output 20% ED                    | 220 A<br>220 A                       |
| Output 60 % ED                   | 160 A                                |
| Output 100 % ED                  | 120 A                                |
| Tomgangsspænding                 | 70...75 V                            |
| Trådværk                         | 2-hjulet, en motor                   |
| Trådspolevægt (maks.)            | 5 kg                                 |
| Trådspolediameter (maks.)        | 200 mm                               |
| Lysnetsikring                    | 16 A                                 |
| Beskyttelsesgastryk (maks)       | 0,5 MPa                              |
| Udvendige mål L x B x H          | 450 x 227 x 368 mm                   |
| Vægt (uden tilbehør)             | 14,2 kg                              |
| Kapslingsklasse                  | IP23                                 |
| Standarder                       | IEC 60974-1, -5, -10, IEC 61000-3-12 |
| EMC-klasse                       | A                                    |

**MinarcMig 220 Auto**

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Driftstemperaturområde          | -20...40 °C |
| Temperaturområde ved opbevaring | -40...60 °C |