

R500 Wire Feeder



OVERSIGT

R500 Wire Feeder er et slidstærkt og kraftfuldt 4-hjulstrådfremføringssystem med to motorer designet til at samarbejde problemfrit med AX MIG Welder. Der skal anvendes et separat monteringsbeslag til at montere trådboksen på en robot. Indeholder følgende integrerede funktioner: gastestknap, trådfremførings- og trådtilbagetrækningsknapper samt baggrundsbelysning bag drivhjulene.

Du kan vælge et robotspecifikt beslag (nederste beslag) [på Kemppi Configurator](#).

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

R500 Wire Feeder

Produktkode	RX20150025L
Trådværk	4-hjulet, to motorer
Regulering af trådhastigheden	0,5-25 m/min.
Brændertilslutning	Euro
Svejsetrådsstørrelser (Fe massiv)	0,8-1,6 mm 1,0-1,6 mm
Svejsetrådsstørrelser (Fe rørtråd)	1,0-1,6 mm
Svejsetrådsstørrelser (Ss)	0,8-1,6 mm
Svejsetrådsstørrelser (Al)	1,0-2,4 mm
Svejsetrådsstørrelser (CuSi)	0,8-1,2 mm
Driftsspænding (sikkerhedsspænding)	48 V DC
Udvendige mål L x B x H	374 x 234 x 183 mm
Vægt (uden tilbehør)	6.15 kg
Kapslingsklasse	IP215
EMC-klasse	A
Driftstemperaturområde	-20...+40 °C

R500 Wire Feeder

Temperaturområde ved opbevaring

-40...+60 °C