

SuperSnake GTX - subfeeder



FORDELE

- Kan tilsluttes svejsepistoler med Euro-connector
- Kompatibel med alle X5 FastMig-trådbokse med synkronisering af subfeeder
- 10-, 15-, 20- og 25-meter vand- og gaskølede modeller
- Passer til 1,0 mm – 1,6 mm Fe-/Ss-/Al-/FC-/MC-svejsetråd.
- Nem justering af parametre, lige ved hånden
- Tydeligt display under alle lysforhold
- Sikker låsekontakt, der forebygger utilsigtet aktivering
- LED-kabinetbelysning, der gør trådisætning og vedligeholdelse nemt

OVERSIGT

SuperSnake GTX-subfeeder giver en enkel og effektiv løsning til trådfremføring op til 30 meter fra trådboksen. Kompatibel med X5 FastMig-trådbokse og standard MIG-svejsepistoler med Euro-connector.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

SuperSnake GTX - subfeeder

Produktkode	Pakker SuperSnake GTX GAS 10 m pakke, 50 mm²: P400GTX SuperSnake GTX GAS 15 m pakke, 50 mm²: P401GTX SuperSnake GTX GAS 20 m pakke, 50 mm²: P402GTX SuperSnake GTX GAS 25 m pakke, 50 mm²: P403GTX SuperSnake GTX WATER 10 m pakke, 50 mm²: P404GTX SuperSnake GTX WATER 15 m pakke, 50 mm²: P405GTX SuperSnake GTX WATER 20 m pakke, 50 mm²: P406GTX SuperSnake GTX WATER 25 m pakke, 50 mm²: P407GTX SuperSnake GTX WATER 10 m pakke, 70 mm²: P408GTX Alle pakker inkluderer: SuperSnake GTX motorenhed og ramme (SGTXMDUPF01) og kabler Andet SuperSnake GTX motorenhed: SGTXMDU01 SuperSnake GTX beskyttelsesramme: SGTXPF01 SuperSnake GTX motorenhed og ramme: SGTXMDUPF01 SuperSnake Kit X5 Feeder: X5702030000 Kabler SuperSnake GTXG 10 m kabler, 50 mm² (Standard liner FE 1,0-1,6 mm): SGTXG105CBL SuperSnake GTXG 15 m kabler, 50 mm² (Standard liner FE 1,0-1,6 mm): SGTXG155CBL SuperSnake GTXG 20 m kabler, 50 mm² (Standard liner FE 1,0-1,6 mm): SGTXG205CBL SuperSnake GTXG 25 m kabler, 50 mm² (Standard liner FE 1,0-1,6 mm): SGTXG255CBL SuperSnake GTXW 10 m kabler, 50 mm² (Standard liner FE 1,0-1,6 mm): SGTXW105CBL SuperSnake GTXW 15 m kabler, 50 mm² (Standard liner FE 1,0-1,6 mm): SGTXW155CBL SuperSnake GTXW 20 m kabler, 50 mm² (Standard liner FE 1,0-1,6 mm): SGTXW205CBL SuperSnake GTXW 25 m kabler, 50 mm² (Standard liner FE 1,0-1,6 mm): SGTXW255CBL SuperSnake GTXW 10 m kabler, 70 mm² (Standard liner FE 1,0-1,6 mm): SGTXW107CBL
Beskrivelse	subfeeder
Output 60 % ED	350 A
Trådværk	2-hjulet
Trådhastighed	1...25 m/min
Brændertilslutning	Euro
Svejsetråd anbefaling, 25 m Massiv Fe/Ss	1,0...1,6 mm
Svejsetråd anbefaling, 25 m Al-legeringer	1,2...1,6 mm
Svejsetråd anbefaling, 25 m FCW/MCW	1,2...1,6 mm
Kabeldiameter	50/70 mm²
Forsyningsspænding	48 VDC
Kapslingsklasse	IP23S
Kapslingsklasse	IP23S
Udvendige mål uden beskyttelsesramme L x B x H	400 mm x 127 mm x 150 mm
Udvendige mål med beskyttelsesramme L x B x H	682 mm x 174 mm x 159 mm