

# X5 Power Source 400 WP



## OVERSIGT

Multiproces-svejsestrømkilde, der giver 400 A med 60 % intermittens. Omfatter specialprocesserne WiseSteel og WiseFusion samt X5 Work Pack 1-MIG med 33 svejseprogrammer. Kompatibel med svejseprocesserne MAX Speed, MAX Cool og WisePenetration+.

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

### X5 Power Source 400 WP

|                                              |                                                                                                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktkode                                  | X5110400010                                                                                    |
| Netspænding 3~ 50/60 Hz                      | 380...460 V $\pm 10$ %                                                                         |
| Sikring                                      | 25 A                                                                                           |
| Output 60 % ED                               | 400 A                                                                                          |
| Output 100 % ED                              | 350 A                                                                                          |
| Normeret effekt ved maks. strøm              | 20 kVA                                                                                         |
| Anbefalet generatoreffekt (min)              | 25 kVA                                                                                         |
| Svejsestrøms- og spændingsområde, MIG        | 15 A/12 V ... 400 A/42 V                                                                       |
| Svejsestrøms- og spændingsområde, TIG        | 15 A/1 V ... 400 A/42 V                                                                        |
| Svejsestrøms- og spændingsområde, stav (MMA) | 15 A/10 V ... 400 A/42 V                                                                       |
| Udvendige mål L x B x H                      | 750 x 263 x 456 mm                                                                             |
| Vægt (uden tilbehør)                         | 39.0 kg                                                                                        |
| Kapslingsklasse                              | IP23S                                                                                          |
| EMC-klasse                                   | A                                                                                              |
| Driftstemperaturområde                       | -20...+40 °C                                                                                   |
| Temperaturområde ved opbevaring              | -40...+60 °C                                                                                   |
| Yderligere information                       | Omfatter WiseSteel- og WiseFusion-specialproces og X5 Work Pack 1-MIG med 32 svejseprogrammer. |