

X5 Wire Feeder 300 APC



OVERSIGT

Trådboks med isætning fra oven med et grafisk 5,7" TFT-displaypanel. Til synergisk og puls MIG/MAG, TIG, stick (MMA) og udhuling. Automatisk parameterjustering med Weld Assist. 4-hjulstrådværk med en kinetisk spolebremse og integreret lys, rotameter medfølger som standard. Indbygget forbindelse til WLAN, der understøtter det digitale WPS og WeldEye ArcVision-modul. Tilslutning til USB-port. Muliggør brugen af MAX-svejsprocesser, Wise-specialprocesser og SuperSnake GTX-subfeeder, samt HR45-fjernbetjening.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

X5 Wire Feeder 300 APC

Produktkode	X5250300000
Trådværk	4-hjulet, en motor
Tråd hastighed	0.5 ... 25 m/min
Brændertilslutning	Euro
Trådspolevægt (maks.)	20 kg
Trådspolediameter (maks.)	300 mm
Svejsetråde	Fe 0,8 ... 2,0 mm Ss 0,8 ... 2,0 mm Mc/Fc 0,8 ... 2,4 mm Al 0,8 ... 2.4 mm
Tråd hjul diameter	32 mm
Beskyttelsesgastryk (maks)	0,5 MPa
Svejsestrøm, 100 %	430 A
Udvendige mål L x B x H	650 x 230 x 410 mm
Vægt (uden tilbehør)	10,9 kg
Kapslingsklasse	IP23S
EMC-klasse	A
Driftstemperaturområde	-20...+40 °C

X5 Wire Feeder 300 APC

Temperaturområde ved opbevaring	-40...+60 °C
Svejsestrøm, 60 %	500 A