

X5 Wire Feeder 300 Manual



HYÖDYT

- Päältä täytettävä muotoilu takaa ergonomian kelanvaihdossa
- Selkeä, kahdella säätönupilla varustettu paneeli, jossa on digitaalinen näyttö hitsausparametreille
- Soveltuu MIG/MAG- ja puikkohitsaukseen sekä talttauksen
- Integroidulla valolla varustettu nelipyöräinen langansyöttömekanismi ja kineettinen kelajarru varmistavat tasaisen ja luotettavan langansyötön
- USB-portti käteviin järjestelmäpäivityksiin

TEKNISET TIEDOT

X5 Wire Feeder 300 Manual

Tuotekoodi	X5220300000
Langansyöttömekanismi	nelipyöräinen, yksimoottorinen
Langansyöttönopeus	0,5 ... 25 m/min
Hitsauspistoolin liitin	Euro
Lankakelan paino (enintään)	20 kg
Lankakelan halkaisija (enintään)	300 mm
Lisäainelangat	Fe 0,8 ... 2,0 mm Ss 0,8 ... 2,0 mm Mc/Fc 0,8 ... 2,4 mm Al 0,8 ... 2,4 mm
Syöttöpyörien halkaisija	32 mm
Suojakaasun paine (maks.)	0,5 Mpa
Hitsausvirta, 100 %	430 A
Ulkomitat P x L x K	650 x 230 x 410 mm
Paino (ilman varusteita)	10,9 kg
Kotelointiluokka	IP23S
EMC-luokka	A
Käyttölämpötila	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-40...+60 °C
Hitsausvirta, 60 %	500 A