

# GXe 308WA (+GRe80)



## PRÉSENTATION

Torche de soudage MIG/MAG refroidie par eau avec commande à distance à l'écran intégrée

300 A, refroidie par eau, 3,5 m ou 5 m, connecteur Euro avec Amphenol

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### GXe 308WA (+GRe80)

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Code du produit                     | GXE308WA35 (3,5 m), GXE308WA5 (5 m)   |
| Capacité de charge Ar + CO2 (100 %) | 300 A                                 |
| Col de cygne interchangeable        | Non                                   |
| Col de cygne rotatif                | Non                                   |
| Normes                              | CEI 60974-7                           |
| Type de refroidissement             | Eau                                   |
| Commande à distance                 | Commande à distance GRe80 en standard |
| Procédé de soudage                  | MIG/MAG                               |
| Tube de contact                     | M10x1                                 |
| Diamètres du fil (mm)               | 0.8-1.6                               |
| Type de connexion                   | Euro + Amphenol                       |
| Option LED                          | Oui                                   |
| Poignée de torche                   | Oui                                   |
| Longueur du câble (m)               | 3.5 / 5                               |