

# X5 Power Source 400 MV Pulse+



## PANORAMICA

Fonte di alimentazione multi-processo e multitensione che fornisce 400 A con un ciclo di lavoro del 60%. Disponibili opzioni di saldatura manuale, sinergica, a impulso e a doppio impulso. Compatibile con tutti i processi di saldatura MAX, nonché con i processi di saldatura WiseFusion, WisePenetration+, WiseRoot+, WiseThin+ e WiseSteel.

## SPECIFICHE TECNICHE

### X5 Power Source 400 MV Pulse+

Codice prodotto	X5100400100
Tensione di collegamento alla rete elettrica 3~ 50/60 Hz	220 - 230 ±10 % 380 - 460 ±10 %
Fusibile	25 A @ [220 - 230 V]; 32 A @ [380 - 460 V]
Erogazione 40% ED	400 a [220 - 230 V]
Erogazione 60% ED	400 a [380 - 460 V]
Erogazione 100% ED	350 A
Potenza nominale alla corrente massima	19 kVA
Potenza del generatore consigliata (min)	25 kVA
Gamma di correnti e tensioni di saldatura, MIG	15 A/10 V ... 400 A/50 V
Gamma di correnti e tensioni di saldatura, TIG	15 A/1 V ... 400 A/50 V
Gamma di correnti e tensioni di saldatura, Stick (MMA)	15 A/10 V ... 400 A/50 V
Dimensioni esterne Lu x La x H	750 x 263 x 456 mm
Peso (senza accessori)	39,5 kg
Classe di protezione	IP23S
Classe EMC	A
Intervallo temperatura di esercizio	-20...+40 °C
Intervallo temperatura di magazzinaggio	da -40 a +60 °C