

# X5 Power Source 400



## PANORAMICA

Fonte di alimentazione multi-processo che fornisce 400 A con un ciclo di lavoro del 60%. Opzioni di saldatura manuale e sinergica disponibili. Compatibile con i processi di saldatura MAX Speed, MAX Cool, WiseFusion, WiseSteel e WisePenetration+. Nelle applicazioni di saldatura robotica, i processi TIG e MMA non sono disponibili

## SPECIFICHE TECNICHE

### X5 Power Source 400

|                                                          |                          |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| Codice prodotto                                          | X5110400000              |
| Tensione di collegamento alla rete elettrica 3~ 50/60 Hz | 380...460 V $\pm 10$ %   |
| Fusibile                                                 | 25 A                     |
| Erogazione 60% ED                                        | 400 A                    |
| Erogazione 100% ED                                       | 350 A                    |
| Potenza nominale alla corrente massima                   | 20 kVA                   |
| Potenza del generatore consigliata (min)                 | 25 kVA                   |
| Gamma di correnti e tensioni di saldatura, MIG           | 15 A/12 V ... 400 A/42 V |
| Gamma di correnti e tensioni di saldatura, TIG           | 15 A/1 V ... 400 A/42 V  |
| Gamme di correnti e tensioni di saldatura, Stick (MMA)   | 15 A/10 V ... 400 A/42 V |
| Dimensioni esterne Lu x La x H                           | 750 x 263 x 456 mm       |
| Peso (senza accessori)                                   | 39,0 kg                  |
| Classe di protezione                                     | IP23S                    |
| Classe EMC                                               | A                        |
| Intervallo temperatura di esercizio                      | da -20 a +40 °C          |
| Intervallo temperatura di magazzino                      | da -40 a +60 °C          |