

# MinarcMig 190 Auto



## OVERZICHT

Een 14,2 kg draagbaar MIG/MAG lasapparaat dat 190 A levert met een inschakelduur van 35% uit een 16 A eenfasige netvoeding. Handmatige en synergische lasopties beschikbaar. Compatibel met een breed scala aan materialen, waaronder staal (Fe), roestvast staal (Ss), aluminium (Al) en CuSi hardsoldeer. Een lastoortsvan 3 meter met ergonomische handgreep, kabelset en draagriem inbegrepen.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

### MinarcMig 190 Auto

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Productcode                      | 61008190                             |
| Aansluitspanning 1~ 50/60 Hz     | 230 V $\pm$ 15%                      |
| Lasbereik                        | 20 A / 15 V...190 A / 26 V           |
| Belastbaarheid 35% ID            | 190 A                                |
| Belastbaarheid 60% ID            | 140 A                                |
| Belastbaarheid 100% ID           | 100 A                                |
| Open spanning                    | 70...75 V                            |
| Aandrijfmechanisme               | 2 aanvoerrollen, enkele motor        |
| Gewicht draadhaspel (max)        | 5 kg                                 |
| Diameter draadspoel (max)        | 200 mm                               |
| Hoofdzekering                    | 16 A                                 |
| Afschermgasdruk (max)            | 0.5 MPa                              |
| Buitenafmetingen (l x b x h)     | 450 x 227 x 368 mm                   |
| Gewicht (zonder accessoires)     | 14,2 kg                              |
| Beschermingsgraad                | IP23                                 |
| Normen                           | IEC 60974-1, -5, -10, IEC 61000-3-12 |
| EMC-klasse                       | A                                    |
| Temperatuurbereik voor bediening | -20...40 °C                          |

**MinarcMig 190 Auto**

Temperatuurbereik voor opslag

-40...60 °C