

MinarcMig 220 Auto



OVERZICHT

Een 14,2 kg draagbaar MIG/MAG lasapparaat dat 220 A met een inschakelduur van 20% levert uit een 16 A enkelfasige netvoeding. Handmatige en synergische lasopties beschikbaar. Compatibel met een breed scala aan materialen, waaronder staal (Fe), roestvast staal (Ss), aluminium (Al) en CuSi hardsoldeer. Een lastoorts van 3 meter met ergonomische handgreep, kabelset en draagriem inbegrepen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

MinarcMig 220 Auto

Productcode	61008220
Aansluitspanning 1~ 50/60 Hz	230 V $\pm$ 15%
Lasbereik	20 A / 15 V...220 A / 28 V
Belastbaarheid 20% ID	220 A 220 A
Belastbaarheid 60% ID	160 A
Belastbaarheid 100% ID	120 A
Open spanning	70...75 V
Aandrijfmechanisme	2 aanvoerrollen, enkele motor
Gewicht draadhaspel (max)	5 kg
Diameter draadspoel (max)	200 mm
Hoofdzekering	16 A
Afschermgasdruk (max)	0.5 MPa
Buitenafmetingen (l x b x h)	450 x 227 x 368 mm
Gewicht (zonder accessoires)	14,2 kg
Beschermingsgraad	IP23
Normen	IEC 60974-1, -5, -10, IEC 61000-3-12
EMC-klasse	A

MinarcMig 220 Auto

Temperatuurbereik voor bediening	-20...40 °C
Temperatuurbereik voor opslag	-40...60 °C