

SuperSnake GTX - tussenaanvoerunit



VOORDELEN

- Aan te sluiten op laspistolen met Euro-aansluiting.
- Compatibel met alle X5 FastMig-draadaanvoerunits met synchronisatieunit voor de Supersnake
- 10-, 15-, 20- en 25-meter water- en gasgekoelde modellen
- Geschikt voor Fe/Ss/Al/FC/MC-lasdraden van 1,0 mm tot 1,6 mm
- Eenvoudige parameterafstelling binnen handbereik
- Duidelijke weergave van meetwaarden in alle lichtomstandigheden
- Veilige vergrendeling van de schakelaar voorkomt onbedoelde activering
- De ledverlichting van het draadaanvoercompartiment laat draadverwisselingen en onderhoud gemakkelijk verlopen

OVERZICHT

SuperSnake GTX-subfeeder giver en enkel og effektiv løsning til trådfremføring op til 30 meter fra trådboksen. Kompatibel med X5 FastMig-trådbokse og standard MIG-svejsepistoler med Euro-connector.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

SuperSnake GTX - tussenaanvoerunit

Productcode	Pakketjes SuperSnake GTX GAS 10 m pakket, 50 mm²: P400GTX SuperSnake GTX GAS 15 m pakket, 50 mm²: P401GTX SuperSnake GTX GAS 20 m pakket, 50 mm²: P402GTX SuperSnake GTX GAS 25 m pakket, 50 mm²: P403GTX SuperSnake GTX WATER 10 m pakket, 50 mm²: P404GTX SuperSnake GTX WATER 15 m pakket, 50 mm²: P405GTX SuperSnake GTX WATER 20 m pakket, 50 mm²: P406GTX SuperSnake GTX WATER 25 m pakket, 50 mm²: P407GTX SuperSnake GTX WATER 10 m pakket, 70 mm²: P408GTX Alle pakketten zijn inclusief: SuperSnake GTX-motoraandrijfunit en beschermframe (SGTXMDUPF01) en kable. Ander SuperSnake GTX-motoraandrijfunit: SGTXMDU01 SuperSnake GTX-bescherframe: SGTXPF01 SuperSnake GTX-motoraandrijfunit en beschermframe: SGTXMDUPF01 SuperSnake Kit X5 Feeder: X5702030000 Kables SuperSnake GTXG 10 m kable, 50 mm² (standaard liner FE 1,0-1,6 mm): SGTXG105CBL SuperSnake GTXG 15 m kable, 50 mm² (standaard liner FE 1,0-1,6 mm): SGTXG155CBL SuperSnake GTXG 20 m kable, 50 mm² (standaard liner FE 1,0-1,6 mm): SGTXG205CBL SuperSnake GTXG 25 m kable, 50 mm² (standaard liner FE 1,0-1,6 mm): SGTXG255CBL SuperSnake GTXW 10 m kable, 50 mm² (standaard liner FE 1,0-1,6 mm): SGTXW105CBL SuperSnake GTXW 15 m kable, 50 mm² (standaard liner FE 1,0-1,6 mm): SGTXW155CBL SuperSnake GTXW 20 m kable, 50 mm² (standaard liner FE 1,0-1,6 mm): SGTXW205CBL SuperSnake GTXW 25 m kable, 50 mm² (standaard liner FE 1,0-1,6 mm): SGTXW255CBL SuperSnake GTXW 10 m kable, 70 mm² (standaard liner FE 1,0-1,6 mm): SGTXW107CBL
Beschrijving	tussenaanvoerunit
Belastbaarheid 60% ID	350 A
Aandrijfmechanisme	2-roll
Draadaanvoersnelheid	1-25 m/min.
Pistoolaansluiting	Euro
Aanbevolen draad, 25 m massief Fe/Ss	1,0-1,6 mm
Aanbevolen draad, 25 m Al-legeringen	1,2-1,6 mm
Aanbevolen draad, 25 m, FCW/MCW	1,2-1,6 mm
Kabeldiameter	50/70 mm²
Voedingsspanning	48 V DC
Beschermingsklasse	IP23S
Beschermingsgraad	IP23S
Buitenafmetingen zonder beschermframe L x B x H	400 mm x 127 mm x 150 mm
Buitenafmetingen met beschermframe L x B x H	682 mm x 174 mm x 159 mm